

Fiche signalétique

1. Nom du produit: Perma-Deck®

2. Description: Produit fabriqué à partir de plastiques recyclé à 100%.

3. Composition: Plastiques recyclés de postconsommation et postindustriel.

État physique	Solide
Masse volumique	897.03 kg./ m ³ - 929.07 kg./ m ³ (56 lb./ ft ³ - 58 lb./ ft ³)
Point d'ébullition	N.D.: solide
Tension de vapeur	N.D.: matière non-volatile
Densité de vapeur	N.D.: matière non-volatile
Coefficient de distribution d'huile et d'eau	Insoluble dans l'huile et l'eau
Point de fusion	115 °C – 126 °C

4. Données sur les risques d'incendie:

Point d'éclair	N.D.
Température d'auto-inflammation	332 °C – 410 °C
Limite d'inflammabilité	Matériel non-volatile

Substances d'extinction d'incendie: extincteur à eau, mousse, poudre sèche.

Produits de combustion dangereux: la formation de monoxyde de carbone est renforcée dans des conditions de manque d'oxygène. Des vapeurs organiques sont possibles lorsque le feu est en vigueur.

5. Données sur la réactivité:

Stabilité	Stable
Incompatibilité	Aucune

6. Information sur la santé sécurité:

Le port d'équipements standard de sécurité personnel (lunette, gants, etc...) est conseillé lorsque l'on travaille avec des outils (perceuse, scie, etc...). Peut contenir de très petites quantités de particules de métaux non ferreux en métal mou. Les particules ne représentent aucun danger lors du port d'équipement de sécurité approprié.

7. Fabricant:

Produits Re-Plast inc.
1350 Chemin Quatre-Saisons
Notre-Dame du Bon-Conseil, Québec
J0C 1A0

Telephone : (819) 336-2440
Fax : (819) 336-2442