

Perma-Deck®

Avantage +

Guide d'installation

Avant de commencer

En raison de la flexibilité du plastique, les planches *Perma-Deck Avantage +* ne doivent pas être utilisées comme structure (poteau, solive, limon, poutre, etc.).

La structure doit être complètement sèche et au niveau avant de commencer l'installation de *Perma-Deck Avantage +*.

La température idéale

La température idéale pour l'installation est de 18 °C. Si l'installation se fait à 5 °C, prévoir 1/4 po d'espace avec tout autre structure et si on fait l'installation à 25 °C, prévoir 1/8 po d'espace.

Perma-Deck Avantage + se dilate et se contracte d'environ 1/8 de pouce pour une longueur de 10 pieds, lors d'une variation de température de 10 °C. La configuration utilisée doit donc permettre ce mouvement.

L'espace prévu entre les planches doit également tenir en considération la contraction et la dilatation des produits. Il est donc conseillé pour l'installation de planches côte à côte de laisser un espace de :

- 1/8 po entre les planches carrées
- 1/32 po pour les planches emboutées

Perma-Deck Advantage +

Guide d'installation

Ne jamais mettre les planches bout à bout!

Si vous découpez une planche pour un poteau, prévoir ¼ po tout autour.

Pour les chargements anormaux (ex. : baignoire à remous), rapprochez les soliveaux ou utilisez des supports additionnels. Consultez un entrepreneur.

Charpente	support minimum des Solives
Planche 15/16 po carrée	12 po max. de centre à centre
Planche 15/16 po bi-rainurée si installées à des angles de 45° ou 60°	12 po max. de centre à centre